

Saratoga Nastro Speciale Biadesivo PPL

Saratoga Nastro Speciale Biadesivo PPL è un nastro adesivo con supporto in BOPP (Polipropilene biorientato) e adesivo hot melt bianco; con liner protettivo in carta bisiliconata di colore giallo chiaro.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Si utilizza per fissare stuoie e passatoie.

MODALITA' DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI

- Applicare il prodotto a una temperatura di circa +20°C
- Srotolare e applicare direttamente il nastro su superfici piane e lisce, pulite ed asciutte, evitando di toccare la parte adesiva (tale contatto ne ridurrebbe notevolmente il potere adesivo)
- Rimuovere il liner protettivo e accoppiare premendo, rendendo solidali le due superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|--------------|
| Spessore totale (adesivo + supporto) | 80 micron |
| Adesività su acciaio | 700 g/cm |
| Rolling ball tack | 5 cm |
| Carico di rottura | 4,2 kg/cm |
| Allungamento a rottura (longitudinale) | 160% |
| Resistenza a temperatura | -10 / +50 °C |

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino negli imballi originali non aperti ed in ambiente secco, a +18/+20°C.

NOTE/AVVERTENZE

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it



| Descrizione | Contenuto | Codice prodotto | Imballo pezzi | Codice EAN |
|--------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| Rotolo mm 50 | m5 | 62 298 550 | 50 | 8005860622982 |
| Rotolo mm 50 | m25 | 62 302 250 | 12 | 8005860623026 |

Rev 02 del 17/02/2020- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.