

Scheda Tecnica Saratoga PPL non rumoroso

Saratoga Nastro PPL non rumoroso è il nastro autoadesivo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico, in dispersione acquosa, a bassa rumorosità di srotolamento.

SETTORI DI APPLICAZIONE

E' il nastro adesivo ideale per la chiusura di scatole, scatoloni, pacchi, buste, ecc... indicato per applicazioni a temperatura ambiente. E' esente da solventi organici, E' particolarmente resistente all'invecchiamento causato da fonti luminose, mantenendone inalterata la funzionalità nel tempo.

Caratteristiche tecniche	
Colore	Avana/bianco/trasparente
Spessore supporto	28 µ + 10%
Spessore totale	46 µ + 10%
Adesività	2.9 N/cm + 10%
Allungamento a rottura	145% + 20%
Carico di rottura	43 N/cm + 10%
Odore	Tipico
Densità	0.9-1.2
Solubilità in acqua	Insolubile

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a +15/+25°C, in caso di stoccaggio a temperature diverse, ricondizionare prima dell'utilizzo. Conservare in luogo asciutto, proteggere dal gelo, dall'esposizione diretta a fonti di calore e dalla luce; non conservare a contatto con il suolo. Alle basse temperature lo svolgimento è più rumoroso. Con l'invecchiamento il nastro aumenta la caratteristica di silenziosità allo srotolamento.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi, la bocca e i capelli.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Rotoli per confezione	Codice EAN
Rotolo mm 50 Avana	m 50	63 009 050	72	8005860630093
Rotolo mm 50 Avana	m 66	63 010 020	72	8005860630109
Rotolo mm 50 Avana	m 132	63 018 001	36	8005860630185
Rotolo mm 50 Bianco	m 66	63 010 021	72	8005860990265
Rotolo mm 50 Trasparente	m 66	63 010 025	72	8005860990272
Rotolo mm 50 Trasparente	m 132	63 018 002	36	8005860899193

