

## Scheda Tecnica Saratoga Sigillante Acrilico USA YELLOW HPK

Saratoga Sigillante Acrilico USA Yellow HPK è un sigillante monocomponente a base acrilica, in dispersione acquosa.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Aderisce ai più comuni materiali utilizzati in edilizia, è verniciabile, ha ottimo effetto riempitivo, si utilizza per sigillare infissi, porte, finestre, cassonetti, crepe e fessure nella muratura.

### APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, e esenti da polvere e grassi
- Si consiglia di mascherare per un'esatta profilatura dei bordi (rimuovere immediatamente dopo l'applicazione)
- Tagliare l'ugello nel diametro desiderato.
- Si estrude con normale pistola per silicone
- Il sigillante applicato deve essere protetto dalla pioggia e dall'acqua in genere subito dopo l'applicazione (per 2 ore in ambiente caldo e per almeno 24 ore in ambiente freddo)

Non applicare su supporti gelati, non adatto per: applicazioni in immersione o in contatto continuo con acqua, giunti di dilatazione, superfici bituminose, superfici metalliche non verniciate e superfici pedonabili. Teme il gelo.

Pulizia immediata con acqua, quando indurito, si toglie con una lametta.

### Caratteristiche tecniche

Natura chimica	base acrilica
Consistenza	tixotropica
Peso Specifico	1,64 g/cm <sup>3</sup>
Tempo di lavorabilità*	10-15 minuti
Tempo di indurimento*	1-2 settimane
Estrudibilità	100-130 g/min
Temperatura di applicazione	+5/+40°C
Resistenza a temperatura	-25/+80°C
Movimento di lavoro %	8

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)



Descrizione	Contenuto	Colore	Codice prodotto	Imballo pezzi	Codice EAN
Sigillante Acrilico USA YELLOW HPK	280 ml	bianco	85 413 001	30	8005860854130
Sigillante Acrilico USA YELLOW HPK	280 ml	grigio	85 413 002	30	8005860996823

Rev 03 del 11/02/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.