

## Scheda tecnica

# L2 - Lavabile per interni



## Caratteristiche

Idropittura lavabile per interni, inodore e non ingiallente, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache.

Linvea non inserisce intenzionalmente formaldeide nel prodotto. Il quantitativo di formaldeide, eventualmente presente, risulterà sempre inferiore a 10 mg/kg di prodotto; inferiore ai limiti di soglia di rilevazione strumentale e ben al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

<b>Colore</b>	Bianco
<b>Confezioni</b>	5 - 14 litri
<b>Composizione</b>	A base di copolimeri sintetici in dispersione acquosa e cariche selezionate che conferiscono ottima copertura e ottimo punto di bianco al film applicato
<b>Peso specifico medio</b>	1,500 Kg/L
<b>Secco al tatto</b>	1h
<b>Secco in profondità</b>	24h
<b>Spessore del film secco</b>	30 - 40 µm
<b>Resa</b>	10 - 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Presenza di sporco</b>	Bassa
<b>Altre proprietà</b>	Ottima copertura Elevato punto di bianco Non ingiallente Inodore Elevata opacità Facilmente applicabile
<b>Conservazione</b>	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura di stoccaggio tra +5 e +30 °C.

## Scheda tecnica

**L2 - Lavabile  
per interni****Modi di impiego**

<b>Impiego</b>	Idropittura lavabile idonea per superfici interne, adatta per l'impiego su intonaci, gesso, cartongesso, opportunamente preparati.
<b>Applicazione</b>	Pennello, rullo o spruzzo
<b>Diluizione</b>	Pennello: 35 - 45% in volume con acqua Rullo: 20 - 30% in volume con acqua Spruzzo (in funzione dell'apparecchio adoperato) 0 - 20%
<b>Sovrapplicazione</b>	4 - 6 ore
<b>Polimerizzazione completa</b>	7 - 10 giorni
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	Con acqua subito dopo l'uso
<b>Temperatura di applicazione</b>	Evitare applicazioni a temperature inferiori ai 5°C o superiori ai 30°C ed umidità relativa ambientale max 85%. Verificare idoneità delle superfici relativamente al grado di umidità. Evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole

**Preparazione del supporto e cicli applicativi**

Nel caso di intonaci civili nuovi lasciare stagionare almeno 28 gg (T=20°C e U.R. < a 75%) prima di effettuare qualsiasi tipo di operazione. Effettuare spazzolatura accurata. Asportare parti non ancorate, polvere e sporco. Livellare le imperfezioni con idoneo stucco in pasta. Dopo 8h dall'ultima rasatura, carteggiare le superfici ed eseguire un'accurata pulizia. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO all'acqua. Dopo almeno 6h applicare due mani di L2 LAVABILE PER INTERNI, intervallate di almeno 4h l'una dall'altra.

ATTENZIONE: Nel caso di supporti sfarinanti trattare le superfici con fissativo ad alto effetto consolidante tipo ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP.

**A) Su superfici interne nuove o già pitturate:**

Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto, eseguire un'applicazione di ISOLANTE ACRILICO diluito 1:4 con acqua. Finire con due mani di L2 LAVABILE PER INTERNI, secondo le indicazioni sopra riportate.

## Scheda tecnica

**L2 - Lavabile  
per interni**

**B)** Su superfici interne nuove o già pitturate molto assorbenti (gesso o cartongesso):  
Eseguire un'accurata pulizia del supporto. In presenza di muffe, eseguire idonei trattamenti con IGIENIX. A supporto perfettamente asciutto eseguire un'applicazione di ISOLANTE PIGMENTATO o ISOLANTE PIGMENTATO FINE o PL TOP eseguendo opportune diluizioni come riportato sulle relative specifiche tecniche. Finire con due mani di L2 LAVABILE PER INTERNI secondo le indicazioni sopra riportate.


**Voce di capitolato**

Idropittura lavabile per interni (tipo L2 LAVABILE PER INTERNI), inodore e non ingiallente, per uso professionale a base di copolimeri sintetici, resine pregiate e cariche selezionate che conferiscono elevato punto di bianco e copertura. Apprezzata per la versatilità di applicazione, è idonea anche per supporti in gesso, cartongesso e intonaci. Formulata con materie prime a basso impatto ambientale, libera da Formaldeide, esente da solventi e sostanze nocive e con bassissima concentrazione di C.O.V. Indicata per cantieristica professionale e grandi superfici. Le ottime caratteristiche applicative rendono il prodotto ideale per realizzazioni di pregio con finiture opache.

<b>Peso specifico medio</b>	1,500 Kg/L
<b>Secco al tatto</b>	1h
<b>Secco in profondità</b>	24h
<b>Spessore del film secco</b>	30 - 40 µm
<b>Resa</b>	10 - 12 mq/L per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto
<b>Aspetto del film</b>	Opaco
<b>Presa di sporco</b>	Bassa

VOC (Direttiva 2004/42/CE) (g/l) Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valori limite UE per questo prodotto (Cat. A/a):30g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.



Scheda tecnica

## L2 - Lavabile per interni

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.